

NISKOGRADNJA d.o.o.
Stjepana Radića 17
49 218 PREGRADA

KLASA: 363-01/20-01/69
URBROJ: 2214/3-01-20-01

Sukladno članku 15. Izjave o usklađenju Društva s ograničenom odgovornošću Niskogradnja d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti, te uređenja naselja i prostora sa Zakonom o trgovačkim društvima, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, Uprava Društva donosi sljedeću

ODLUKU o prostorno – tehničkim uvjetima na grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se: vrste grobnih mesta, oprema i uređaji grobnog mesta, obilježavanje na groblju, površine grobnih mesta, održavanje groblja i uklanjanje otpada.

Članak 2.

Grobna mesta i drugi objekti na groblju grade se i održavaju u skladu s odredbama Pravilnika o grobljima (NN 99/02), prostorno – tehničkim uvjetima propisanim ovom Odlukom, propisima o gradnji, sanitarnim propisima, te Planu poslovanja Niskogradnje d.o.o. za kalendarsku godinu.

Članak 3.

Groblje se sastoji od:

- Grobnih mesta (grobova),
- Grobnih redova koji čine niz grobnih mesta (grobova),
- Grobnih polja,
- Mrtačnice (oproštajno-ceremonijalni sklop s zatvorenim ili otvorenim oproštajnim prostorom),
- Centralnog križa,
- Staza,
- Pristupnih puteva,
- Zelenih površina.

Sastavni dio groblja može biti i:

- Kapela i zvonik,
- Objekt sa servisnim funkcijama za održavanje u upravljanje grobljem,
- Prostor sa pratećim uslugama prodaje (pogrebne opreme, cvijeća, vijenaca, svijeća, opreme i uređaja grobnog mesta i sl.),

II. VRSTE GROBNIH MJESTA

Članak 4.

Grobna mjesta dijele se na:

1. Grobnice
2. Zemljane grobove
3. Kazete za urne

GROBNICE

Članak 5.

Grobnica je grobno mjesto namijenjeno za ukop jedne ili više umrlih osoba.

Nadzemni dio grobnice čine oprema i uređaji, a podzemni dio betonirani prostor.

Članak 6.

Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona.

Unutrašnji prostor grobnice mora imati duljinu najmanje 230 cm, a u:

- jednom stupcu širinu najmanje 90 cm,
- dva stupca širinu najmanje 150 cm,
- tri stupca najmanje 220 cm.

Visina za svaki ljes mora iznositi najmanje 70 cm.

Ljesovi se unutar grobnice polazu na za to postavljene nosače.

Članak 7.

Ukop u grobnicu obavlja se u limenom ulošku i drvenom ljesu ili polaganjem urne.

Po obavljenom ukopu, grobnica se zatvara polaganjem poklopne ploče.

ZEMLJANI GROBOVI

Članak 8.

Zemljani grob je grobno mjesto namijenjeno za ukop jedne ili više umrlih osoba.

Nadzemni dio zemljanog groba čini oprema i uređaji izgrađeni na betonskom temelju, a podzemni dio je zemljani.

Ukop u zemljanom grobu obavlja se u drvenom ljesu ili polaganjem urne. Nije dozvoljen ukop u limenom ulošku.

Po obavljenom ukopu, zatrپava se zemljom najmanje u visini 80 cm zemlje iznad ljesa.

Članak 9.

Zemljani grobovi mogu biti:

- jednostruki,
- dvostruki i
- višestruki.

Članak 10.

U jednostruki zemljani grob mogu se istovremeno ukopati najviše 2 (dvije) umrle osobe pod uvjetom da je dubina iskopa najmanje 180 cm od razine tla, a širina najmanje 80 cm.

Članak 11.

U dvostruki zemljani grob mogu se istovremeno ukopati najviše 4 (četiri) umrle osobe pod uvjetom da je dubina iskopa najmanje 180 cm od razine tla, a širina najmanje 150 cm.

Članak 12.

Iznimno, u višestruki zemljani grob može se ukopati onoliki broj mrtvih osoba, pod uvjetom da je dubina iskopa najmanje 180 cm od razine tla i širina groba koliko dozvoljavaju prostorni uvjeti.

KAZETE ZA URNE

Članak 13.

Kazeta za urne je grobno mjesto sa gotovim armirano-betonskim spremnikom s betonskim pokrovom koji se ukapa u teren, te se u nju polažu urne s pepelom pokojnika.

Kazete za urne mogu biti:

- kazete za polaganje 4 (četiri) urne,
- kazete za polaganje 6 (šest) urni.

III. OPREMA I UREĐAJI GROBNOG MJESTA

Članak 14.

Opremom i uređajima grobnog mjesta smatraju se nadgrobni spomenik sa pločom i znakovljem, ograda grobnog mjesta i sl.

Članak 15.

Nadgrobni spomenik je čvrsti objekt na grobnom mjestu izgrađen od betona ili kamena, a sastoji se od okvira, poklopne i nadgrobne ploče.

Na nadgrobni spomeniku upisuju se sljedeći podaci: ime i prezime te podaci o rođenju i smrti umrle osobe.

Nadgrobne ploče na zemljanim grobovima i grobnicama moraju biti izvedene na način da ne prelaze vanjske dimenzije grobnog mjesta ili grobnice.

Nadgrobna ploča se postavlja na mjestu gdje je položena glava pokojnika.

Članak 16.

Natpisi na nadgrobnim spomenicima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske, moralne i druge osjećaje te moraju obvezno sadržavati ime i prezime te podatke o rođenju i smrti pokojnika.

IV. OBILJEŽAVANJE NA GROBLJU

Članak 17.

Grobna polja označena su na informativnom panou na ulazu u groblje.

Grobni red označen je rednim brojem na početnim grobnim mjestima u redu s obje strane reda.

V. POVRŠINE GROBNIH MJESTA

Članak 18.

Neto površinu grobnica čini tlocrtna površina izgrađenog nadgrobnog spomenika uvećana za izgrađeni pripadajući pristupni dio.

Pripadajući pristupni dio je izgrađena površina lijevo, desno, ispred i iza nadgrobnog spomenika, a iznosi 15-20 cm na sve četiri strane nadgrobnog spomenika.

Kod grobnica s izgrađenim pripadajućim pristupnim dijelom izmjera se vrši sukladno stvarnom stanju.

Kod grobnica koje nemaju izgrađeni pripadajući pristupni dio izmjera se obavlja na način da se lijevo i desno od spomenika uključuje najviše do 20 cm širine, te ispred i iza spomenika najviše do 20 cm širine, ovisno o udaljenosti između grobnih mjestra.

Članak 19.

Neto površinu zemljanih grobova čini tlocrtna površina izgrađenog nadgrobnog spomenika uvećana za izgrađeni pripadajući pristupni dio.

Pripadajući pristupni dio je izgrađena površina lijevo, desno, ispred i iza nadgrobnog spomenika, a iznosi 15-20 cm na sve četiri strane nadgrobnog spomenika.

Kod zemljanih grobova s izgrađenim pripadajućim pristupnim dijelom izmjera se vrši sukladno stvarnom stanju.

Kod zemljanih grobova koje nemaju izgrađeni pripadajući pristupni dio izmjera se obavlja na način da se lijevo i desno od spomenika uključuje najviše do 20 cm širine, te ispred i iza spomenika najviše do 20 cm širine, ovisno o udaljenosti između grobnih mjestra.

Članak 20.

Neto površinu kazete za urne čini tlocrtna površina izgrađenog nadgrobnog spomenika uvećana za izgrađeni pripadajući pristupni dio.

Pripadajući pristupni dio je izgrađena površina lijevo, desno, ispred i iza nadgrobnog spomenika, a iznosi 20-40 cm na sve četiri strane nadgrobnog spomenika.

Kod kazeta za urne s izgrađenim pripadajućim pristupnim dijelom izmjera se vrši sukladno stvarnom stanju.

Kod kazeta za urne koje nemaju izgrađeni pripadajući pristupni dio izmjera se obavlja na način da se lijevo i desno od spomenika uključuje najviše do 40 cm širine, te ispred i iza spomenika najviše do 40 cm širine, ovisno o udaljenosti između grobnih mjestra.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 21.

Održavanje zelenih površina, staza, zajedničke opreme i infrastrukture groblja obavlja Niskogradnja d.o.o., a po potrebi i treće osobe, osim pristupnog dijela grobnog mjesa koje je korisnik dužan sam održavati.

Članak 22.

Organski otpad odlaže se u za to namijenjene kante, a upotrijebljene svijeće – lampashi u posebno označene spremnike za odlaganje svijeća i lampasa.

Niskogradnja d.o.o. u obvezi je ukloniti s grobnih mjesa vijence, aranžmane i cvijeće po isteku roka od 15 (petnaest) dana od dana ukopa.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, na zahtjev korisnika vijenci, aranžmani i cvijeće može se ukloniti i ranije.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na površinu i izmjeru grobnih mjesa ne primjenjuju se na grobna mjesa kojima je određena površina prije stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 24.

Ova Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Niskogradnje d.o.o. www.niskogradnjapregrada.hr.

Pregrada, 23.12.2020. godine.



Direktor

Marijan Peer, ing.građ.

